

Колеса и колесные опоры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



Колесо аппаратное HITCH SChg пластик

Арт. SZ092396

Нагрузка, кг	50
Крепление	Болт M10
Ширина обода, мм	20
Общая высота, мм	100
Диаметр колеса, мм	75

Арт. SZ092395

Нагрузка, кг	80
Крепление	Болт M12
Ширина обода, мм	25
Общая высота, мм	132
Диаметр колеса, мм	100



Колесо аппаратное HITCH SCtg пластик

Арт. SZ092393

Нагрузка, кг	50
Крепление	Болт M10
Ширина обода, мм	20

Общая высота, мм 100

Диаметр колеса, мм 75



Колесо аппаратное HITCH SCtgb пластик

Арт. SZ092390

Нагрузка, кг	25
Крепление	Болт М10
Ширина обода, мм	18
Общая высота, мм	70
Диаметр колеса, мм	50

Арт. SZ092392

Нагрузка, кг	100
Крепление	Болт М12
Ширина обода, мм	26
Общая высота, мм	155
Диаметр колеса, мм	120



Колесо аппаратное HITCH SCg пластик

Арт. SZ092388

Нагрузка, кг	80
Крепление	Платформенное
Ширина обода, мм	25
Общая высота, мм	134
Диаметр колеса, мм	100

Арт. SZ092389

Нагрузка, кг	100
Крепление	Платформенное
Ширина обода, мм	26
Общая высота, мм	157
Диаметр колеса, мм	120

Аппаратное поворотное колесо HITCH SCg изготовлено из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Оно оснащено пластиковой шинкой, которая не оставляет следов на полу, и оцинкованным стальным кронштейном, защищенным от коррозии.

В оси колеса установлен подшипник скольжения, а в поворотном механизме — двухрядный шариковый подшипник, что обеспечивает плавное и бесшумное движение. Рабочий температурный диапазон колеса составляет от -35°C до +50°C.

Колесо HITCH SCg идеально подходит для использования в аппаратуре, тележках и другом оборудовании, требующем надежной и маневренной мобильности.



Колесо рулевое нейлон HITCH SWn

Арт. SZ085026

Нагрузка, кг	550
--------------	-----

Крепление	Ось 20 мм
Ширина обода, мм	50
Общая высота, мм	180
Диаметр колеса, мм	180

Арт. SZ085027

Нагрузка, кг	600
Крепление	Ось 20 мм
Ширина обода, мм	50
Общая высота, мм	200
Диаметр колеса, мм	200

Рулевое нейлоновое колесо SWn180

Цельнолитое колесо с ребрами жесткости используется для передвижения по гладкой поверхности из разных материалов, не оставляя при этом тормозного следа. На полах с большими стыками и неровностями возможно усиление шума. Нейлон устойчив к износу, а значит, колесо надежно защищено от воздействия химических соединений и различных внешних факторов. Шариковый подшипник в оси надежно обеспечивает легкий ход оборудования под нагрузкой. Оптимальная ширина обода обеспечивает хорошую устойчивость.



Колесо рулевое полиуретан HITCH SWpu

Арт. SZ085024

Нагрузка, кг	550
Крепление	Ось 20 мм
Ширина обода, мм	50
Общая высота, мм	180

Диаметр колеса, мм	180
--------------------	-----

Арт. SZ085025

Нагрузка, кг	600
Крепление	Ось 20 мм
Ширина обода, мм	50
Общая высота, мм	200
Диаметр колеса, мм	200

Рулевое колесо с литым ободом из серого чугуна, усиленным рёбрами жёсткости. Контактный слой из прочного полиуретана устойчив к абразивному износу. В ступице шариковый подшипник, который обеспечивает лёгкий ход рохли даже под большой нагрузкой. Подходит для эксплуатации на полах из разных материалов, не оставляет тормозного следа. Устанавливается в гидравлические тележки разной грузоподъёмности.



Ролик полиуретановый HITCH RD

Арт. SZ085022

Нагрузка, кг	550
Крепление	Ось 20 мм
Ширина обода, мм	60
Общая высота, мм	80
Диаметр колеса, мм	80

Арт. SZ085023

Нагрузка, кг	550
Крепление	Ось 20 мм

Ширина обода, мм 70

Общая высота, мм 80

Диаметр колеса, мм 80

Полиуретановый ролик

Ролик с чугунным сердечником и полиуретановым контактным слоем устанавливается в гидравлические тележки (рохли) для эксплуатации на опорной поверхности любого типа. В ступице шириной 60 мм шариковые подшипники.



Колесо большегрузное обремененное НТСН D черное

Арт. SZ085019, SZ085020, SZ085021

Ширина обода, мм : 50

Диаметр колеса, мм : 125, 152, 210

Тип D. Большегрузное колесо на ось

Большегрузное колесо с чугунным ободом шириной 50 мм предназначено для установки в строительные леса, вышки-туры, платформенные складские тележки и другое тяжелое оборудование.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 125 мм
- максимальная грузоподъемность – 210 кг



Колесо большегрузное полиуретановое HITCH SCpb

Арт. SZ085014, SZ085015, SZ085016

Ширина обода, мм : 50

Диаметр колеса, мм : 95, 140, 190

Тип SCpb. Поворотное большегрузное колесо с тормозом из полиуретана

Большегрузное колесо с литым чугунным ободом устанавливается в промышленное, строительное, складское и другое тяжелое оборудование. Литой чугунный обод имеет ребра жесткости и равномерно распределяет нагрузку, не затрудняя ход оборудования на небольших неровностях и поворотах. Крепится при помощи поворотного кронштейна.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 95 мм
- ширина обода – 50 мм
- высота колесной опоры – 140 мм
- размер крепежной площадки – 100*115 мм
- расстояние между центрами отверстий - 73*85 мм



Колесо большегрузное полиуретановое HITCH FCpb

Арт. SZ085011

Нагрузка, кг	280
Крепление	Платформенное
Ширина обода, мм	50

Общая высота, мм	159
------------------	-----

Диаметр колеса, мм	118
--------------------	-----

Арт. SZ085012

Нагрузка, кг	360
--------------	-----

Крепление	Платформенное
-----------	---------------

Ширина обода, мм	50
------------------	----

Общая высота, мм	190
------------------	-----

Диаметр колеса, мм	140
--------------------	-----

Арт. SZ085013

Нагрузка, кг	460
--------------	-----

Крепление	Платформенное
-----------	---------------

Ширина обода, мм	50
------------------	----

Общая высота, мм	235
------------------	-----

Диаметр колеса, мм	190
--------------------	-----

Тип FCp. Неповоротное большегрузное колесо из полиуретана

Большегрузное неповоротное колесо с литым ободом из чугуна и шинкой из полиуретана изготовлено для строительного и складского оборудования большой грузоподъемности. Обод такого колеса хорошо распределяет нагрузку и контролирует движение колеса при мелких неровностях и поворотах.

- диаметр колеса – 190 мм
- ширина обода – 50 мм
- размер крепежной площадки – 100*115 мм
- расстояние между центрами отверстий – 73*85 мм
- высота колесной опоры с кронштейном – 140 мм
- максимальная грузоподъемность – 230 кг



Колесо большегрузное полиуретановое HITCH SCp

Арт. SZ085008, SZ085009, SZ085010

Тип SCp. Поворотное большегрузное колесо из полиуретана

Большегрузное колесо из полиуретана с чугунным ободом используется для установки в тяжелое складское, промышленное и строительное оборудование.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 190 мм
- ширина обода – 50 мм
- расстояние между центрами отверстий – 73*85 мм
- высота колесной опоры – 140 мм
- максимальная грузоподъемность – 230 кг



Колесо большегрузное обрешиненное HITCH SCdb черное

Арт. SZ085004, SZ085005, SZ085006, SZ085007

Тип SCdb. Большегрузное поворотное колесо с тормозом

Большегрузное поворотное колесо с тормозом устанавливается на оборудование, которое необходимо надежно зафиксировать неподвижном состоянии: платформенные тележки, строительные леса, вышки-туры. Ножной тормоз-бабочка препятствует движению во время стоянки.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 200 мм
- размер крепежной площадки – 100*115 мм
- расстояние между центрами отверстий – 73*85 мм
- высота колесной опоры – 135 мм
- максимальная грузоподъемность – 130 кг



Колесо большегрузное обремененное HITCH FCd черное

Арт. SZ084999, SZ085000, SZ085001, SZ085002

Тип FCd. Большегрузное неповоротное колесо.

Большегрузное неповоротное колесо с прочным кронштейном из оцинкованной стали устанавливается в строительные леса, вышки-туры, передвижное промышленное и складское оборудование. Обод колеса, шириной 50 мм, отлит из чугуна, шинка изготовлена из литой черной резины. Нагрузка на колесо распределяется равномерно.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 200 мм
- размер крепежной площадки – 100*115 мм
- расстояние между центрами отверстий – 73*85 мм
- высота колесной опоры с кронштейном – 135 мм
- максимальная грузоподъемность – 130 кг



Колесо большегрузное обремененное HITCH SCd черное

Арт. SZ084994, SZ084996, SZ084997, SZ084998

Ширина обода, мм : 50

Диаметр колеса, мм : 100, 125, 152, 200

ип SCd. Большегрузное поворотное колесо

Большегрузное поворотное колесо устанавливается в платформенные тележки, вышки-туры и другое складское и промышленное оборудование. Прочный обод колеса, шириной 50 мм, изготовлен из чугуна, шинка – из черной литой резины. Нагрузка на колесо

распределяется равномерно.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 200 мм
- размер крепежной площадки - 100*115 мм
- расстояние между центрами отверстий – 73*85 мм
- высота колесной опоры с кронштейном – 135 мм
- максимальная грузоподъемность – 130 кг



Колесо промышленное НТСН FC резина черная

Арт. SZ084870, SZ084871, SZ084991, SZ084992, SZ084993

Ширина обода, мм : 22, 30, 34, 36, 44

Диаметр колеса, мм : 75

Тип FC. Колесо неповоротное

Промышленное колесо устанавливается для фиксации направления движения в контейнеры ТБО, платформенные тележки, вышки-туры, строительные леса. Прочный обод колеса изготовлен из оцинкованной стали, в оси надежный роликовый подшипник. Вибрацию при движении поглощает черная литая резина, из которой изготовлена шинка.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 75 мм
- размер крепежной площадки - 75*60 мм
- общая высота опоры – 95 мм
- максимальная грузоподъемность – 50 кг



Колесо промышленное HITCH SCb резина черная

Арт. SZ084865, SZ084866, SZ084867, SZ084868, SZ084869

Ширина обода, мм : 22, 30, 34, 36, 44

Диаметр колеса, мм : 75

Тип SCb. Колесо поворотное с тормозом

Промышленное поворотное колесо, оснащенное системой торможения. Применяется для установки в платформенные тележки, контейнеры ТБО, строительные леса, вышки-туры и другое оборудование, где необходима фиксация в неподвижном состоянии.

В оси колеса – роликовый подшипник, в поворотном узле – двухъядерный шарикоподшипник с пластиковым пыльником.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 75 мм
- размер крепежной площадки 75*60 мм.
- расстояние между центрами отверстий – 56,5*41,5 мм
- высота колесной опоры с кронштейном – 95 мм
- максимальная грузоподъемность – 50 кг



Колесо промышленное HITCH SC резина черная

Арт. SZ084860, SZ084861, SZ084862, SZ084863, SZ084864

Ширина обода, мм : 22, 30, 34, 36, 44

Диаметр колеса, мм : 75, 100, 125, 160, 200

Тип SC. Колесо поворотное

Промышленное поворотное колесо для вышек-тур, строительных лесов, платформенных тележек, контейнеров ТБО. Все основные элементы колеса – обод, поворотный кронштейн, площадка и защитные диски – выполнены из устойчивой к коррозии оцинкованной стали. Шинка изготовлена из черной литой резины, придающей колесу плавность движения. Специальные колпаки защищают роликовый подшипник в ступице от пыли и воздействия внешних факторов.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 200 мм
- размер крепежной площадки – 135*105 мм

- расстояние между центрами отверстий – 105*75
- высота колесной опоры с кронштейном – 190 мм.
- максимальная грузоподъемность – 150 кг



Колесо промышленное НТСН С резина черная

Арт. SZ084857, SZ084858, SZ084859

Ширина обода, мм : 22, 36, 44

Диаметр колеса, мм : 75, 160, 200

Тип С. Колесо на ось

Промышленное колесо для платформенных тележек, строительных лесов, вышек-тур, контейнеров ТБО и другого оборудования. Обод колеса выполнен из оцинкованной стали, на шинке из литой резины – защитные колпаки. Роликовый подшипник, установленный в оси колеса, обеспечивает хорошее вращение.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 200 мм
- внутренний диаметр оси – 11,5 мм
- ширина обода – 22 мм
- максимальная грузоподъемность – 50 кг



Колесо аппаратное НТСН SChgb резина серая

Арт. SZ084853, SZ084854, SZ084855, SZ084856

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип SChgb. Аппаратное поворотное колесо с тормозом под болт

Поворотное колесо с контактным слоем из аппаратной резины с типом крепления под болт оснащено педалью-тормозом, что надежно фиксирует оборудование во время стоянки. Колесо рекомендовано для различного вида тележек, мебели, медицинской техники и оборудования для перемещения в торговых объектах и лабораториях. Подшипник скольжения в ступице обеспечивает легкое вращение.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры с кронштейном – 70 мм
- диаметр отверстия под болт – 10,5 мм
- максимальная грузоподъемность – 25 кг



Колесо аппаратное HITCH SChg резина серая

Арт. SZ084849, SZ084850, SZ084851, SZ084852

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип SChg. Аппаратное поворотное колесо под болт

Поворотное колесо с контактным слоем из аппаратной резины и типом крепления под болт подходит для эксплуатации в помещениях с высокими санитарными нормами: в гостиницах, лабораториях, предприятиях торговли. Подшипник скольжения в ступице закрыт металлическими колпаками, что предотвращает попадание пыли, грязи и влаги. Колесо надежно крепится и легко вращается.

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры – 70 мм
- диаметр отверстия под болт – 10,5 мм
- максимальная грузоподъемность – 25 кг



Колесо аппаратное HITCH FCg резина серая

Арт. SZ084845, SZ084846, SZ084847, SZ084848

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип FCg. Аппаратное неповоротное колесо из серой резины

Аппаратное колесо с контактным слоем из серой резины используется для установки в покупательские и другие различные тележки, мебель, оборудование, медицинскую технику. Может эксплуатироваться в помещениях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями. Подшипник скольжения в ступице обеспечивает легкое вращение колеса.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры – 72 мм
- размер крепежной площадки – 48*63 мм
- максимальная грузоподъемность – 25 кг



Колесо аппаратное HITCH SCgb резина серая

Арт. SZ084836, SZ084837, SZ084838, SZ084839

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Типе SCgb. Аппаратное поворотное колесо из серой резины с тормозом

Поворотное колесо с кронштейном из оцинкованной стали используется для оборудования в помещениях с высокими санитарно-гигиеническими нормами: медицинской техники, мебели, различных тележек. Контактный слой из серой аппаратной резины не оставляет следов на полу. Специальные колпаки закрывают подшипник скольжения в ступице от попадания пыли, мусора и влаги. Ножной тормоз надежно фиксирует оборудование во время стоянки.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры – 72 мм
- размер крепежной площадки – 48*48
- максимальная грузоподъемность – 25 кг



Колесо аппаратное HITCH SCg резина серая

Арт. SZ084832, SZ084833, SZ084834, SZ084835

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип SCg. Аппаратное поворотное колесо из серой резины

Аппаратное колесо с контактным слоем из литой серой резины широко используется для различных тележек, мебели, медицинской техники, торгового оборудования. Специальные диски с обеих сторон защищают подшипник скольжения в ступице от попадания пыли, влаги и от других внешних воздействий.

Характеристика оборудования:

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры – 72 мм
- размер крепежной площадки – 48*48 мм
- максимальная грузоподъемность – 25 кг



Колесо аппаратное HITCH SCtgb резина серая

Арт. SZ084828, SZ084829, SZ084830, SZ084831

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип SCtgb. Аппаратное поворотное колесо с тормозом под болт

Поворотное колесо с кронштейном из оцинкованной стали и контактным слоем из серой резины широко используется для различного вида тележек, оборудования и мебели в гостиницах, предприятиях общественного питания, медицинских учреждениях и лабораториях. Отвечает высоким санитарно-гигиеническим нормам. Подшипник скольжения в ступице защищен специальными колпаками из металла.



Колесо аппаратное HITCH SCtg резина серая

Арт. SZ084818, SZ084825, SZ084826, SZ084827

Ширина обода, мм : 18, 20, 25, 26

Диаметр колеса, мм : 50, 75, 100, 120

Тип SCtg. Аппаратное поворотное колесо с болтом

Поворотное колесо с полипропиленовым ободом из серой аппаратной резины используется в помещениях с высокими санитарными нормами: торговых залах, лабораториях, медицинских учреждениях, гостиницах. Подшипник скольжения в ступице закрыт специальными дисками, защищающими от пыли, влаги и других негативных воздействий.

Характеристики оборудования:

- диаметр колеса – 120 мм
- высота колесной опоры – 70 мм
- ширина обода – 18 мм
- диаметр крепежного болта – 10 мм
- максимальная грузоподъемность – 25 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>