

Стяжные ремни

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>

Стяжные ремни НІТСН - это всегда надежная фиксация при перевозке

Стяжные ремни – это универсальное и практичное решение для безопасной транспортировки грузов на любом транспорте. Они обеспечивают прочную фиксацию, предотвращая смещение, падение или повреждение товаров в пути. В нашем каталоге представлены ремни стяжные разных типов, подходящие для любых задач – от бытового использования до профессиональных перевозок.

Преимущества стяжных ремней НІТСН

- ✓ Храповой механизм – обеспечивает максимальное натяжение и надежно удерживает груз даже на ухабистых дорогах.
 - ✓ Высокая прочность – ремни доступны в разной длине (1–10 м) и ширине (25–100 мм) с различной разрывной нагрузкой.
 - ✓ Безопасность – технология Self-tention исключает ослабление натяжения во время перевозки.
 - ✓ Долговечность – износостойкие материалы и качественная фурнитура гарантируют длительный срок службы.
-

Ассортимент стяжных ремней НІТСН

1. Стяжные ремни Regular

Идеальны для нерегулярного использования: перевозка мебели, стройматериалов, бытовых грузов.

2. Стяжные ремни Professional

Предназначены для интенсивных нагрузок. Подходят для логистических компаний, строителей и профессиональных грузоперевозчиков.

3. Виды стяжных ремней

- Кольцевые ремни – для жесткой фиксации грузов.

- Ремни с храповым механизмом – для максимального натяжения.

- Ремни с крюками – удобны для крепления к бортам автомобилей и платформам.



Ремень стяжной HITCH RS Regular

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 1, 3, 5, 7, 10, 12

ДЛИНА, М : 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8, 9, 10, 10.5, 12, 13.4, 14, 15, 16, 18, 20, 100

ШИРИНА, ММ : 25, 35, 50, 75, 100

Арт. SZ085696, SZ076113, SZ067692, SZ067693, SZ085698, SZ088838, SZ085697, SZ088840, SZ067694, SZ067695, SZ091812, SZ088553, SZ088850, SZ089837, SZ089442, SZ088493, SZ067696, SZ067697, SZ090473, SZ067698, SZ067699, SZ089342, SZ089341, SZ089117, SZ088879, SZ067700, SZ089046, SZ067701, SZ092621, SZ089064, SZ089062, SZ090505, SZ089284, SZ089946, SZ088876, SZ090446, SZ067703, SZ089947, SZ089729, SZ088878, SZ092381, SZ093151, SZ088449, SZ067704, SZ067705, SZ089346

Стяжной ремень HITCH REGULAR – надежная фиксация груза при любых видах перевозок.

Эластичная текстильная лента, стяжной механизм, надежные крепежные элементы позволяют избежать повреждений при транспортировке вашего груза.

Характеристики оборудования:

- ремни HITCH REGULAR изготовлены по специальной собственной технологии TERMO — TEX
- ремни практически не растягиваются даже при максимальной нагрузке
- уникально низкий процент удлинения (7%) обеспечивает безопасность водителя и окружающих, а также надежность перевозки даже при неблагоприятных условиях: плохом дорожном покрытии и инерциальных нагрузках
- стяжные ремни HITCH REGULAR отвечают всем стандартам безопасности и относятся к наиболее прочным изделиям в своем классе



Ремень стяжной кольцевой с храповым механизмом HITCH REGULAR 2шт

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 1

Длина, м : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ширина, м : 25

Арт. SZ092896, SZ092897, SZ092898, SZ092899, SZ092900, SZ092901, SZ092902, SZ092903, SZ092904, SZ092905, SZ092906

Комплект из 2 кольцевых стяжных ремней с храповым механизмом HITCH REGULAR — это надёжное решение для фиксации грузов при обхватном креплении. Прочные текстильные ленты и усиленные храповые механизмы обеспечивают стабильную фиксацию и предотвращают смещение и повреждение груза во время транспортировки. В пару движений вы добьётесь оптимального натяжения и можете быть уверены в неподвижности груза до места назначения. Ключевые особенности:

- **Технология TERMO-TEX:** Ремни изготовлены по фирменной технологии HITCH, что обеспечивает минимальное удлинение (всего 7%) даже при максимальной нагрузке. Это гарантирует безопасность перевозки в условиях плохих дорог и при инерционных нагрузках.
- **Прочность и надёжность:** Компоненты ремней обладают высокой износостойкостью, что позволяет использовать их в различных условиях эксплуатации.
- **Удобство использования:** Храповый механизм позволяет легко и быстро натянуть ремень до необходимой степени, обеспечивая надёжную фиксацию груза.
- **Компактность и простота хранения:** Ремни легко складываются и занимают минимум места при хранении.
- **Долговечность:** Водоотталкивающая пропитка и защита от УФ-излучения продлевают срок службы ремней.

- Высокая точность производства: Автоматизированные линии сшивания минимизируют вероятность брака и обеспечивают стабильное качество продукции.

Каждый ремень снабжён биркой с техническими характеристиками, серийным номером и DataMatrix-кодом для быстрой идентификации и проверки подлинности. Выбирая стяжные ремни HITCH REGULAR, вы получаете простое в обращении и долговечное решение для безопасной доставки ваших грузов.



Набор эластичных стяжек с крючками HITCH REGULAR комплект 2 шт

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 0.08

Длина, м : 1.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5

Арт. SZ087654, SZ087655, SZ087656, SZ087657, SZ087658

Эластичные стяжки HITCH REGULAR

— это удобное и универсальное решение для фиксации различных предметов при транспортировке и хранении. Двойное плетение обеспечивает повышенную прочность, а крюки из прочного ABS-пластика с металлическим сердечником гарантируют надежное крепление.

Эти стяжки подходят для самых разных задач: они идеальны для фиксации багажа в автомобиле, крепления велосипедов, мотоциклов, колясок, тележек и других предметов как в быту, так и на даче.

Преимущества:

- Изготовлены из качественных материалов — резины, латекса и металла, что позволяет избежать повреждений в местах крепления.
 - Прочность на разрыв до 80 кг обеспечивает уверенность в надежности фиксации.
 - Легкие и компактные, стяжки удобно хранить и использовать по необходимости.
- Комплект из 2 штук дает возможность надежно зафиксировать груз и обеспечивает удобство в использовании для самых разнообразных нужд.



Набор эластичных стяжек с крючками HITCH REGULAR комплект 22 шт

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 0.08

ДЛИНА, М : 1

Арт. SZ083981

HITCH – приспособление для фиксации различных предметов в быту и при перевозке. Эластичные стяжки двойного плетения оснащены надежными крючками из ABS-пластика с усиленным металлическим сердечником.

Эластичные стяжки универсальны и востребованы для фиксации предметов при хранении дома или на даче, для перевозки грузов в багажнике или на нем, для крепления тележек, колясок, велосипедов, мотоциклов и другой техники.

Высокие качественные характеристики материалов: резины, латекса, металла и пластика позволяют надежно фиксировать груз в одном положении, не оставляя при этом повреждений в местах крепления.

Максимальная прочность на разрыв – 80 кг.

Набор стяжных резинок HITCH в удобной сумке для хранения включает в себя 22 изделия разной длины:

100см — 4 шт

80см — 4 шт

60см — 4 шт

45см — 4 шт

25см — 6 шт



Ремень стяжной кольцевой с храповым механизмом HITCH REGULAR

Допустимая нагрузка, т : 1, 3, 5, 7, 10, 12

Длина, м : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 25, 75, 100

Арт. SZ092892, SZ087916, SZ087315, SZ087187, SZ087151, SZ087917, SZ087324, SZ087965, SZ087966, SZ087967, SZ087968, SZ087219, SZ087918, SZ087919, SZ087245, SZ087920, SZ087921, SZ087973, SZ087974, SZ087975, SZ087976, SZ087922, SZ087923, SZ087249, SZ087924, SZ087925, SZ087926, SZ087969, SZ087970, SZ087972, SZ087971, SZ089555, SZ087979, SZ087980, SZ087982, SZ087994, SZ087995, SZ087996, SZ087997, SZ087998, SZ087999, SZ088000, SZ087983, SZ088001, SZ088002, SZ088003, SZ088004, SZ088005, SZ088006, SZ088007, SZ088008, SZ088009, SZ087984, SZ087985, SZ087986, SZ087987, SZ087988, SZ087989, SZ087990, SZ087991, SZ087992, SZ087993, SZ090870

Стяжной кольцевой ремень с храповым механизмом HITCH

REGULAR обеспечивает надежную фиксацию груза при креплении в обхват.

Прочные компоненты - текстильная лента, механизм стяжки и крепежные элементы помогают предотвратить повреждения и смещение груза в процессе перевозки. Храповый механизм позволяет легко и быстро довести ремень до нужной степени натяжения, надежно удерживая груз на месте.

Основные характеристики:

- ремни HITCH REGULAR производятся по уникальной технологии TERMO — TEX
- ремни практически не поддаются растяжению даже под максимальной нагрузкой
- низкий уровень удлинения (всего 7%) обеспечивает безопасность водителя и окружающих, а также надежность перевозки в сложных условиях, таких как плохие дороги и инерционные нагрузки
- стяжные ремни HITCH REGULAR соответствуют всем стандартам безопасности и относятся к самым прочным изделиям в своем классе

Преимущества:

- удобство и легкость в использовании.
- компактность и простота хранения
- долговечность ремня обеспечивается водоотталкивающей пропиткой и защитой от УФ излучения.
- высокая точность производства благодаря автоматизированным линиям сшивания, что минимизирует вероятность брака и обеспечивает качество на 99%.



Ремень стяжной кольцевой с пряжкой HITCH REGULAR комплект 2шт

Допустимая нагрузка, т : 0.4, 0.7, 1

Длина, м : 2, 3, 4, 5, 6

ШИРИНА : 25, 35, 50

Арт. SZ092609, SZ085671, SZ085670, SZ085669, SZ085319, SZ092617, SZ085668, SZ085667, SZ085666, SZ085320, SZ085665, SZ085663, SZ085664, SZ085321

Стяжной кольцевой ремень HITCH REGULAR – простая и надежная фиксация груза. 2 эластичные текстильные ленты, 2 литые пряжки, надежные крепежные элементы позволяют избежать повреждений при транспортировке вашего груза.

Характеристики оборудования:

- лента для кольцевых ремней HITCH REGULAR изготовлена по специальной собственной технологии TERMO — TEX
- ремни практически не растягиваются даже при максимальной нагрузке
- уникально низкий процент удлинения (7%) обеспечивает безопасность водителя и окружающих, а также надежность перевозки даже при неблагоприятных условиях: плохом дорожном покрытии и инерциальных нагрузках
- стяжной ремень можно использовать для фиксации багажа, для перевозки груза на багажнике автомобиля, лодок и мототехники.

Ваш ремень прослужит вам долго, благодаря водоотталкивающей пропитке, защищающей также от ультрафиолета. Автоматизированные линии шивки на 99% исключают брак, гарантируя качество и надежность продукции.



Ремень стяжной HITCH KRONE Regular

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 5

ДЛИНА, М : 10

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 50

Арт. SZ076728

Стяжной ремень HITCH REGULAR KRONE – надежная фиксация груза при любых видах перевозок. Эластичная текстильная лента, стяжной механизм, надежные крепежные элементы позволяют избежать повреждений при транспортировке вашего груза.

Характеристики оборудования:

- ремни HITCH REGULAR изготовлены по специальной собственной технологии TERMO — TEX
- они практически не растягиваются даже при максимальной нагрузке
- уникально низкий процент удлинения (7%) обеспечивает безопасность водителя и окружающих, а также надежность перевозки даже при неблагоприятных условиях: плохом дорожном покрытии и инерциальных нагрузках
- стяжные ремни HITCH REGULAR отвечают всем стандартам безопасности и относятся к наиболее прочным изделиям в своем классе.

Преимущества:

- мощный стяжной механизм рассчитан для самых высоких нагрузок, а крюк KRONE из высокопрочной промышленной стали обеспечивает надежную фиксацию
- ваш ремень прослужит вам долго, благодаря водоотталкивающей пропитке, защищающей также от ультрафиолета
- автоматизированные линии сшивки на 99% исключают брак, гарантируя качество и надежность продукции



Ремень стяжной HITCH RS Professional Self-Tension

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 5

ДЛИНА, М : 10

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 50

Арт. SZ070692

Стяжной ремень HITCH серии PROFESSIONAL SELF-TENSION позволяет быстро и надежно закрепить любой груз в самых экстремальных условиях работы. Использование стяжных механизмов с функцией самонатяжения крайне важна при перевозке грузов, если произошло ослабление ленты из-за тряски или уменьшения объема груза. В таком случае, лента стяжного ремня не провиснет и ремень не потеряет свой функционал, а под действием этого механизма натянется, сохраняя надежную фиксацию.

Характеристики оборудования:

- диапазон процента удлинения составляет приблизительно 3%-5%
- для безопасной транспортировки груза HITCH разработал технологию TERMO — TEX. Она включает в себе два обязательных этапа — термофиксацию материала и его растягивание. Затем ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме
- достигаются точные показатели допустимого растяжения. Благодаря этому, стяжные ремни HITCH PROFESSIONAL SELF-TENSION обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%)
- мощный храповый механизм способен выдержать самые экстремальный нагрузки и позволяет надежно закрепить перевозимый груз и быть уверенным в его сохранности на протяжении всего пути
- эргономичная ручка позволяет удобно работать с изделием.

Преимущества:

- водоотталкивающая пропитка ленты стяжного ремня обеспечивает защиту от влаги и колебания температур и воздействия ультрафиолета обеспечивают долгий срок службы
- роботизированные технологии сшивки ленты на 99% исключают брак, гарантируя качество и надежность продукции
- все металлические элементы крепления — крюки в данном ремне защищены от коррозии специальным пластиковым покрытием. Что делает максимально комфортным и безопасным место соединения и позволяет избежать трения, а так же продляет срок службы стяжного ремня HITCH PROFESSIONAL SELF-TENSION



Ремень стяжной HITCH RS Professional

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 3.7, 5, 6, 10, 12

ДЛИНА, М : 6, 10

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 35, 50, 75, 100

Арт. SZ059509, SZ061375, SZ070685, SZ062608, SZ059511, SZ061376, SZ062609, SZ070688, SZ061377, SZ061374

Стяжной ремень HITCH PROFESSIONAL – безопасное крепление вашего груза. Прочная текстильная лента, стяжной механизм, надежные крепежные элементы позволяют надежно зафиксировать любой груз в самых экстремальных условиях перевозки. В тяжелых условиях, при плохом дорожном покрытии и инерциальных нагрузках стяжные ремни не растянутся, создадут безопасные условия для водителя и окружающих во время перевозки самых тяжелых грузов.

Характеристики оборудования:

- для безопасной транспортировки груза HITCH разработал технологию TERMO — TEX, она включает в себе два обязательных этапа — термофиксацию материала

и его растягивание, затем ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме. Благодаря этому, стяжные ремни HITCH PROFESSIONAL обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%)

- оборудованы мощным храповым механизмом, который способен выдержать самые экстремальные нагрузки, позволяет надежно закрепить перевозимый груз и быть уверенным в его сохранности на протяжении всего пути
- максимальная рабочая нагрузка выше чем у аналогичных ремней на 20%
- ремень отличается износостойкостью и подходит для перевозки в суровых условиях
- водоотталкивающая пропитка, защита от влаги и колебания температур обеспечивают долгий срок службы профессиональной серии HITCH
- благодаря специальным автоматизированным технологиям, которые применяются на линиях кроя и сшивки ленты, брак исключается на 99%
- рукояти натяжных механизмов имеют эргономичную форму и имеют пластиковое и резиновое покрытие, данная технология способствует удобной эксплуатации и делает работу оператора (водителя) безопаснее, данное покрытие имеет большой температурный режим от -40 С до +50С



Ремень стяжной автовозный HITCH

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 3.1, 4

ДЛИНА, М : 3, 5

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 50

Арт. SZ068107, SZ092192,
SZ068108, SZ068109

Ремень стяжной автовозный HITCH REGULAR 50мм STF 400 DaN 3000кг 3м резиновый контроллер 3шт, 33мм является самым распространенным средством для фиксации автомобилей на автовозных прицепах и эвакуаторах.

Серия REGULAR идеальна для решения базовых задач. Профессиональное оборудование для непостоянного применения. Крепление и перевозка транспортного средства — важный, но не основной ежедневный вид деятельности.

Ремень изготовлен из эластичной текстильной ленты, храпового механизма, крепежных элементов, 3х контроллеров 33мм, с помощью которых автомобиль надежно крепится на автовозной платформе, что исключает возможность его повреждения при транспортировке.

Производство ленты автовозного назначения включает два обязательных этапа — термофиксацию материала и его растягивание. Затем ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме. Достигаются точные показатели допустимого растяжения. Благодаря этому, автовозные ремни HITCH REGULAR обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%).

Преимущества:

- для безопасной транспортировки груза HITCH разработал особую технологию TERMO — TEX
- ремень стяжной автовозный HITCH REGULAR 50мм STF 400 DaN 3000кг 3м имеет водоотталкивающую пропитку, что обеспечивает длительный срок службы изделия
- автоматизированная линия края и сшивки ленты исключают брак на 99%
- мощный храповый механизм способен выдерживать высокие нагрузки
- ремень оснащен двойными J-образными крюками, которые надежно фиксируют груз на платформе



Ремень стяжной HITCH REGULAR Евроборт

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3.6

ДЛИНА, М : 4, 8, 10

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 50

Арт. SZ068106, SZ083962, SZ083963

Ремень стяжной Евроборт HITCH REGULAR – надежность и безопасность перевозки грузов. Прочная текстильная лента, надежный механизм и крепежные элементы помогут избежать повреждений при транспортировке. Данный ремень предназначен для бортовых автофургонов и полуприцепов (или просто кузовов), оборудованных рейкой E-Track.

Характеристики оборудования:

- для безопасной транспортировки груза HITCH разработал технологию TERMO — TEX, она включает в себе два обязательных этапа — термофиксацию материала и его растягивание, затем ленту окрашивают и разравнивают при высокотемпературном режиме. Достигаются точные показатели допустимого растяжения
- ремень прослужит вам долго, благодаря водоотталкивающей пропитке, защищающей от ультрафиолета, различных масел и органических растворителей
- стяжные ремни HITCH REGULAR Евроборт обладают уникально низким процентом удлинения при максимальной нагрузке (менее 6%)
- автоматизированные линии кроя и сшивки ленты исключают брак ремня на 99%
- изделие оборудовано концевой пряжкой для рейки E-Track, 50 мм, которая окрашена, для увеличения долговечности эксплуатации

Стяжные ремни Евроборт HITCH REGULAR отвечают всем стандартам безопасности и относятся к наиболее прочным изделиям в своем классе. Мощный стяжной механизм рассчитан для высоких нагрузок, а надежность и быстрота крепления ремня позволяет легко закреплять груз при частом использовании. Информация о технических характеристиках размещена на бирке каждого изделия.

Удобная индивидуальная упаковка для транспортировки и хранения. В комплекте прилагается руководство по эксплуатации.



Короткая часть для ремня стяжного HITCH RS REGULAR

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 5, 7, 10, 12

ДЛИНА, М : 0.4, 0.5, 0.6

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 35, 50, 75, 100

Арт. SZ076125, SZ076131, SZ076135, SZ076147, SZ076138

Короткая часть стяжного ремня HITCH REGULAR – это лента с храповым механизмом, представленная в отдельной упаковке, для удобства оперативной замены детали, вышедшей из строя в процессе долгой эксплуатации. Такая замена выгодна, когда длинная часть стяжного ремня еще в рабочем состоянии и нет необходимости приобретать новый комплект целиком.

Характеристики оборудования:

- мощный храповый механизм рассчитан для эксплуатации в самых тяжелых условиях
- собственная специально разработанная технология TERMO-TEX – гарантия качества и соответствия европейским стандартам безопасности
- ремни практически не растягиваются даже при максимальной нагрузке
- для удобства использования короткая часть стяжного ремня HITCH REGULAR оснащена эргономичной ручкой
- стяжные ремни HITCH REGULAR относятся к наиболее прочным изделиям в своем классе и незаменимы не только в профессиональном, но и в бытовом использовании

С их помощью можно без труда закрепить при перевозке, например, сноуборд или строительные материалы.



Длинная часть стяжного ремня HITCH REGULAR

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 5, 7, 10, 12

ДЛИНА, М : 5.5, 5.6, 7.5, 9.4, 9.5, 9.6, 11.4, 11.5

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ : 35, 50, 75, 100

Арт. SZ076124, SZ076126, SZ076127, SZ076128, SZ076129, SZ076130, SZ076133, SZ076134, SZ076145, SZ076146, SZ076136, SZ076137

Длинная часть стяжного ремня HITCH REGULAR – это лента с крюком, представленные в отдельной упаковке, для удобства оперативной замены детали, вышедшей из строя в процессе долгой эксплуатации.

Все характеристики изделия в точности соответствуют длинной части из полного комплекта ремня HITCH REGULAR:

- специально разработанная технология производства TRMO-TEX обеспечивает уникально низкий процент удлинения ленты, гарантируя безопасность закрепленного груза и надежность его перевозки в любых, даже самых неблагоприятных условиях (некачественном дорожном покрытии или его отсутствии, сильных инерционных нагрузках)
- водоотталкивающая пропитка увеличивает срок службы ленты, защищая ее от воздействия влаги и ультрафиолета
- автоматизированные линии шивки позволяют исключить брак на 99% и гарантируют качество изделия
- надежную фиксацию груза обеспечивает двойной J-образный крюк из высокопрочной промышленной стали
- длинная часть стяжного ремня HITCH REGULAR соответствует европейским стандартам безопасности и относится к наиболее прочным изделиям в своем классе



Контроллер резино-текстильный НІТСН

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 5

ДЛИНА, М : 0.15, 0.3

Арт. SZ067438, SZ067439

Контроллер защищает ленту ремня от порезов, проколов, других неблагоприятных воздействий.

Закрепляется под любым удобным углом на любом участке крепления груза.

Контроллер НІТСН изготовлен из прочной резины и текстиля.

Принимает нужную форму.

Одинаково распределяет нагрузку от стяжной ленты не деформируя груз.

Изделие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы.



Контроллер резиновый НІТСН

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, Т : 3, 5

ДЛИНА, М : 0.15, 0.3

Арт. SZ067435, SZ067436

Контроллер защищает ленту ремня от порезов, проколов, других неблагоприятных воздействий.

Закрепляется под любым удобным углом на любом участке крепления груза

Контроллер НІТСН изготовлен из прочной резины.

Принимает нужную форму.

Одинаково распределяет нагрузку от стяжной ленты не деформируя груз.

Контроллер отличается высокой прочностью и высоким сроком службы.

Резиновый контроллер



Контроллер пластиковый прозрачный HITCH

Допустимая нагрузка, т : 1, 1.5

Арт. SZ067433, SZ067434

Контроллер защищает ленту ремня от порезов, проколов, других неблагоприятных воздействий.



Защитный уголок пластиковый HITCH HDSP50 для ленты 50 мм

Арт. SZ067432

Защитный пластиковый уголок HITCH предназначен для безопасной транспортировки и защиты ленты стяжного ремня от пореза об острый край груза. Позволяет равномерно распределить нагрузку стяжного ремня по всей поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию.

Угол сгиба равен 90 градусам. Удобно применять при креплении коробок.

Максимальная ширина ленты, которая может быть использована с пластиковым уголком HITCH равняется 50 мм.

Данная система крепления грузов выполнена из высококачественного пластика.

Уголок имеет специальные ребра жесткости, которые позволяют увеличить прочность при натяжении ленты и ограничители, не позволяющие ленте соскользнуть с уголка при транспортировке.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>