

Крюки для строп

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т : 1.5, 2, 3, 5, 7

Защёлка НІТСН для крюка с проушиной чалочного 320А

Арт. SZ071429, SZ071431, SZ071433, SZ071434

Защелка для крюка с проушиной чалочного 320А НІТСН представляет собой предохранительный замок, который предотвращает случайное выпадение грузозахватных приспособлений или проушин груза из крюка. Это устройство обеспечивает повышенную безопасность при работе с грузоподъемными механизмами.

Характеристики оборудования:

- материал изготовления: Высококачественная оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и механическим повреждениям.
- высокая прочность: Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию, гарантируя надежность фиксации.

Преимущества:

- Прошло все контрольные испытания и соответствует заявленным параметрам прочности.
- Соответствует современным стандартам: требования по пластичности, конструктивным характеристикам, испытательной нагрузке и ударной прочности полностью соблюдены.
- Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне от -40 до +200 С.



Защёлка НІТСН для крюка с вилочным соединением

Арт. SZ071425

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т : 1

Защелка для крюка НІТСН с вилочным соединением —

это предохранительный замок, предотвращающий случайное расстроповывание или выпадение грузозахватных приспособлений и проушин груза из крюка. Такой механизм обеспечивает надежную фиксацию и безопасность при работе с грузоподъемным оборудованием.

Характеристики:

- материал: Изготовлена из оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность.
- прочность: Конструкция рассчитана на высокие нагрузки, что гарантирует надежность в эксплуатации.

Преимущества:

Изделие прошло сертификационные и контрольные испытания, подтверждающие соответствие заявленным характеристикам. Полное соответствие стандартам по пластичности, конструктивному фактору, испытательной нагрузке и ударной прочности. Температурный режим эксплуатации: от -40 С до +200 С.



Грузоподъемность, т : 1, 2, 3, 5

Крюк S-образный НІТСН

Арт. SZ071339, SZ071340, SZ071341, SZ071342

S-образный крюк НІТСН широко применяется в грузоподъемных, такелажных и строительных работах. Его уникальная форма обеспечивает удобное и оперативное соединение элементов, позволяя надежно фиксировать крюки для строп и крюки для цепей к различным конструкциям.

Преимущества:

- многофункциональность – используется для соединения цепей, тросов, строп

и грузов

- легкость монтажа – позволяет быстро и просто создавать крепления
- высокая прочность – коэффициент запаса прочности составляет не менее 4
- износостойкость – изготовлен из легированной стали 8-го класса

Благодаря надежной конструкции, крюки НІТСН востребованы там, где требуется частая смена крепежных элементов.

ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, ММ	В, ММ	К, ММ	Л, ММ	ВЕС, КГ
1,0	25	25	18	86	0,6
2,0	28	23	25	96	1,3
3,0	30	20	28	99	1,5
5,0	44	20	38	129	4,1
8,0	60	20	50	167	9,3
10,0	75	25	55	199	11,0



Грузоподъемность, т : 1, 1.5, 2, 3, 4.5, 7, 11, 15

Крюк поворотный НІТСН 322А

Арт. SZ071322, SZ071323, SZ071324, SZ071330, SZ071332, SZ071333, SZ071335, SZ071336

Поворотные крюки 322А НІТСН представляют собой универсальные концевые элементы, которые широко применяются для комплектации крюков для строп из текстильных и канатных материалов. При использовании в цепных системах соединение осуществляется через соединительное звено. Они также подходят для других видов грузозахватных механизмов, обеспечивая надежную фиксацию груза.

Преимущества:

- предохранительный замок – гарантирует безопасную фиксацию груза
- поворотный вертлюг – исключает перекручивание и облегчает процесс строповки
- прочность и долговечность – коэффициент запаса прочности составляет не менее 4
- компактные размеры – удобны при использовании, не утяжеляя конструкцию

Особенности:

Высокая износостойкость – детали выполнены из легированной стали без применения сварки.

Повышенная прочность – подходят для эксплуатации в интенсивных условиях.

Соответствие стандартам – изготовлены по требованиям ГОСТ 322А.

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, ММ	В, ММ	Е, ММ	Н, ММ	К, ММ	Л, ММ	ВЕС, КГ
1,0	32,0	22,5	22,0	9,0	105,5	137,0	0,34
1,5	37,5	29,5	22,5	12,0	108,0	163,5	0,57
2,0	42,5	33,0	26,0	15,8	133,5	192,0	1,02
3,0	42,5	33,0	26,0	15,8	163,0	209,0	1,24
4,5	48,0	39,0	32,5	18,0	191,0	246,0	2,25
7,0	64,0	53,0	43,0	25,0	243,5	313,0	4,46
11,0	70,0	53,0	49,5	28,5	277,0	364,0	7,40
15,0	79,0	62,0	54,5	32,0	332,0	431,0	10,60
22,0	105,0	96,0	81,0	40,0	427,0	543,0	21,40
30,0	105,0	108,0	100,0	40,0	465,3	596,0	32,00



Грузоподъемность, т : 0.75, 1, 1.5, 2, 3.2, 5, 7, 11, 15, 22

Крюк с проушиной чалочный HITCH тип 320A

Арт. SZ071308, SZ071309, SZ071310, SZ071311, SZ071312, SZ071313, SZ071315, SZ071316, SZ071317, SZ071318

Крюк с проушиной чалочный HITCH 320A – это надежный и функциональный элемент, используемый при производстве крюков для строп и других грузоподъемных систем. Он идеально подходит для монтажа канатных и текстильных строп, а также для применения в траверсах и прочих такелажных конструкциях. Для цепных строп соединение осуществляется через специальное соединительное звено, что делает его универсальным решением для грузоподъемных работ.

Преимущества:

- оснащен предохранительной защелкой, исключающей случайное расцепление груза
- коэффициент запаса прочности – не менее 4, что гарантирует безопасность эксплуатации
- компактность и надежность – небольшие размеры при высокой прочности
- легкость установки – упрощенный монтаж в конструкции строп

Особенности комплектующих HITCH класса T8:

Изготовлены из прочной легированной стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Сборка строп с такими комплектующими выполняется без сварки, что повышает их надежность.

Соответствуют стандарту 320A, что подтверждает их безопасность при правильной эксплуатации.

ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	В, ММ	Е, ММ	Н, ММ	К, ММ	Л, ММ	М, ММ	ВЕС, КГ
0,5	15,5	19	17	71	97	13,5	0,19
0,75	16,5	19	18	72	97	16	0,21
1	19	22	19	82	110	16	0,28
1,5	23	23	21	94	125	17,5	0,4
2	28	24	26	103	140,5	21	0,65
3,2	31	27,5	28	119	162	23	0,94
5	39	33	37	146	201	30	1,95
7	51	40	46,5	186,5	256	38	3,77
11	62	51	57	231,5	317	46	6,8
15	73	57	70	260	360	55	9,8
22	89	75	76	318	434	68,5	16,25
30	90	82	91	360	495,5	70	27,2



Грузоподъемность, т : 1.6, 2, 3, 5

Крюк чекерный НІТСН

Арт. SZ071297, SZ071299, SZ071301,
SZ071302

Чекерный крюк НІТСН – это специализированный элемент, который не используется в качестве конечной детали стропа. Он применяется в способе строповки «на удавку», обеспечивая надежную фиксацию груза. Конструкция крюка позволяет продевать канатные стропа в его продольное отверстие, что дает возможность свободного перемещения по стропу.

Особенности:

- не является конечным звеном – предназначен для скользящего крепления
- применяется в лесозаготовке – широко используется при трелевке леса
- возможность выбора конструкции – выпускается с предохранительной защелкой или без нее
- высокий запас прочности – коэффициент надежности не менее 4

Преимущества:

Прочность и надежность – изготовлены из высококачественной легированной стали.

Компактность – оптимальное сочетание прочности и малого веса.

Без сварных соединений – сборка без использования сварки увеличивает срок службы.

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, ММ	В, ММ	Д, ММ	Е, ММ	L, ММ	ВЕС, КГ
1,6	50	71	17	21	132	0,68
2	63,5	79	22	23	151,5	1,21
3	69	103	28	29	170	1,99
5	89	133	32	37	208	4,18



Грузоподъемность, т : 1.2, 2, 3.2, 5.3, 8.2, 12.5, 15, 21.2

Крюк с широким зевом НІТСН Т8

Арт. SZ071283, SZ071285, SZ071286, SZ071287, SZ071288, SZ071289, SZ071291, SZ071292

Крюки для строп и цепей: Литейный крюк НІТСН G80 с широким зевом

Литейный крюк НІТСН G80 – это прочное и надежное грузоподъемное приспособление, не оснащенное предохранительным замком. Его главным преимуществом является универсальность, позволяющая использовать его для нестандартных проушин и в ситуациях, когда стандартные крюки для строп не подходят.

Преимущества:

- подходит для всех типов строп – может использоваться с канатными, текстильными и цепными стропами
- присоединяется через соединительное звено – легко интегрируется в цепные стропы
- высокий запас прочности – коэффициент безопасности составляет не менее 4
- прочная конструкция – изготовлен из закаленной легированной стали 8-го класса

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, ММ	В, ММ	Н, ММ	К, ММ	Р, ММ	Т, ММ	ВЕС, КГ
2	18,0	12,0	31,0	120,0	63,5	25,0	1,09
3,2	22,0	16,0	38,0	146,0	76,0	32,0	1,95
5,3	27,0	19,0	44,5	175,0	89,0	38,0	3,22
8	32,0	20,0	51,5	205,0	101,0	46,0	5,26
12,5	38,0	25,0	65,0	235,0	114,0	56,0	9,07
15	45,0	28,5	68,5	264,0	127,0	57,0	11,79
21,2	67,5	29,3	77,0	295,0	140,0	66,0	16,80
31,5	81,5	35,0	97,5	328,0	153,5	80,0	26,60



Грузоподъемность, т : 1.12, 2, 3.15, 5.3, 8, 12.5, 15, 21.2, 31.5

Крюк с вилочным соединением НІТСН Т8

Арт. SZ071272, SZ071273, SZ071274, SZ071275, SZ071276,
SZ071277, SZ071278, SZ071279, SZ071281

Крюки для строп и цепей с вилочным креплением НІТСН G80 – это прочные и функциональные элементы, применяемые для сборки цепных строп и других грузозахватных устройств. Уникальная конструкция позволяет надежно фиксировать их на цепях без необходимости использования дополнительных соединительных звеньев. Запорный палец удерживается шплинтом, что делает процесс установки быстрым и удобным.

Преимущества:

- высокая прочность – изделия класса Т8 обеспечивают запас прочности не менее 4
- максимальная безопасность – встроенная защелка предотвращает расстроповку и падение груза
- удобство монтажа – простая установка без использования сварки и соединительных звеньев
- компактность и легкость – высокая прочность при небольших габаритах
- соответствие стандартам – производство ведется с учетом требований EN 1677

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	А, ММ	В, ММ	Д, ММ	Е, ММ	Н, ММ	L, ММ	ВЕС, КГ
1,12	8,0	32,0	35,0	26,0	23,0	76,0	0,32
2	9,5	37,0	37,0	29,0	32,5	85,5	0,52
3,15	13,0	49,0	46,0	39,0	35,0	104,0	1,05
5,3	16,5	56,5	56,0	47,0	42,5	128,0	2,00
8	21,5	70,5	60,0	55,0	54,0	150,0	3,70
12,5	24,0	77,0	79,0	61,0	58,0	180,0	6,00
15	27,0	91,0	101,0	72,0	62,0	213,0	10,40
21,2	30,0	117,0	115,0	85,0	75,0	250,0	14,50
31,5	35,0	150,0	140,0	106,0	88,0	317,0	27,00



Грузоподъемность, т : 1.25, 2,3.2, 5.4, 8, 12.5

Крюк самозапирающийся с проушиной HITEN T8

Арт. SZ071264, SZ071265, SZ071266, SZ071267, SZ071268, SZ071269

Самозапирающийся крюк с проушиной HITEN – это высоконадежный элемент грузоподъемных систем, предназначенный для комплектации канатных и текстильных строп, а также других захватных приспособлений. Для соединения с цепными стропами используется прочное соединительное звено, обеспечивающее устойчивость к нагрузкам и долговечность эксплуатации.

Особенности конструкции и принцип работы

Цельнолитая конструкция замка – исключает возможность повреждения запорного механизма.

Автоматическая блокировка – при натяжении груз надежно фиксируется без дополнительного вмешательства.

Раскрытие только вручную – крюк можно открыть только после активации предохранительного механизма.

Преимущества:

- прочность и долговечность – изготовлен из легированной закаленной стали 8-го класса
- коэффициент запаса прочности – не менее 4 – устойчивость к высоким нагрузкам
- соответствие стандартам – сертифицирован в соответствии с EN 1677
- безопасность работы – исключает самопроизвольное расцепление груза

ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	D, ММ	E, ММ	H, ММ	M, ММ	R, ММ	RI, ММ	ВЕС, КГ
1,25	10	28	19,5	22	110,5	34	0,5
2	12	34	24	25	136,5	46	0,8
3,2	15	44	28,5	32	171	56	1,6
5,4	19,5	52	40	40,5	208,5	69	3,2
8	22	60	50,5	56	257,2	86	5,7
12,5	27	81	55	64,5	275	100	8,5
15	30	82	67	70	320	98	13
21,2	34	110	75	80	363	110	18
31,5	45	168	97	105	472	166	44,5



Грузоподъемность, т : 1, 2, 3.2

Крюк самозапирающийся с вилочным соединением HITCH T8

Арт. SZ071260, SZ071261, SZ071262

Самозапирающийся крюк с вилочным соединением HITCH T8 – это прочный и безопасный элемент для комплектации цепных строп и грузозахватных систем. Он предназначен для надежного крепления к цепям с использованием силового штифта: фиксирующий палец закрепляется шплинтом, что обеспечивает быструю и удобную установку без применения соединительных звеньев.

Преимущества:

- интегрированный запирающий механизм – замок является неотъемлемой частью крюка, что исключает его повреждение

- автоматическая фиксация – под воздействием нагрузки замок запирается, предотвращая случайное расцепление груза
- контролируемое открытие – крюк можно раскрыть только после полного снятия нагрузки и активации предохранителя

Технические характеристики

Коэффициент запаса прочности – не менее 4, что гарантирует устойчивость к высоким нагрузкам.

Материал – легированная сталь 8-го класса, обеспечивающая повышенную прочность при малом весе.

Сборка строп без сварки – облегчает процесс монтажа и увеличивает надежность соединения.

Полное соответствие европейским стандартам, что подтверждает безопасность эксплуатации

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	РАЗМЕР ЦЕПИ, ТВ	А, ММ	В, ММ	Е, ММ	Е1, ММ	L, ММ	L1, ММ
1,12	6-8	8,0	32,0	35,0	28,0	96,0	131,0
2	7/8-8	9,5	38,5	40,0	35,8	119,3	161,8
3,2	10-8	12,5	46,0	50,0	45,0	142,0	195,0
5,3	13-8	15,0	59,0	60,0	52,5	179,0	249,0
8	16-8	18,5	77,0	65,0	63,3	224,8	310,0



Грузоподъемность, т : 1.25, 2, 3.2, 5.3

Крюк самозапирающийся поворотный НІТСН Т8

Арт. SZ071256, SZ071257, SZ071258, SZ071259

Поворотный самозапирающийся крюк НІТСН – это прочный и универсальный элемент для комплектации канатных, текстильных и цепных строп. Он обеспечивает надежное крепление груза и предотвращает его случайное расцепление. Благодаря встроенному вертлюгу крюк может свободно вращаться, предотвращая перекручивание ветвей стропа, что значительно упрощает процесс строповки.

Преимущества:

- автоматическая блокировка – при воздействии нагрузки замок поворачивается и самозапирается, обеспечивая надежную фиксацию
- поворотный механизм – предотвращает закручивание стропа и облегчает работу с грузами
- простота эксплуатации – не требует дополнительной защелки, открывается только после снятия нагрузки и активации предохранителя

Основные характеристики

Материал – высокопрочная легированная сталь 8-го класса, устойчивая к нагрузкам и износу.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4, что гарантирует долговечность и безопасность использования.

Прошел сертификационные испытания, соответствуя международным требованиям к прочности, пластичности и температурной устойчивости.

Сборка строп без сварки, что делает их более надежными и долговечными.

ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	В, ММ	С, ММ	D, ММ	Е, ММ	L, ММ	Т, ММ	ВЕС, КГ
1,25	32,5	22,5	11,25	29	170	34	0,71
2	35	27,5	12,5	34	210	46	1,1
3,2	42	34	15	44	247	56	2
5,3	50	38,5	16	52	302	69	4
8	61	55	21,5	60	383	86	7,3
12,5	72	61	26	83	418	98	11,6
15	95	95	33	88	527	100	16
21,2	122	115	42	95,5	610	110	21,5
31,5	140	126	52	150	777	166	79

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>